





Gasdruckfeder kurz  
Vérin court à gaz  
Elevador de gas corto



|              |      |                      |                         |
|--------------|------|----------------------|-------------------------|
| PD-G60160-02 | 60 N | grau<br>gris<br>gris | Stahl<br>acier<br>acero |
| PD-G80160-02 | 80 N |                      |                         |



| Türöffnungswinkel<br>Angle d'ouverture de la porte<br>Ángulo de apertura de la puerta | Innenliegende Tür<br>Porte encastrée<br>Puerta empotrada |        |   | Halb-aufschlagende Tür<br>Porte double<br>Puerta doble |        |        | Aufschlagende Tür<br>Porte appliquée<br>Puerta de superficie |        |        |
|---|--|--------|---|--|--------|--------|--|--------|--------|
|   | H (mm)   | L (mm) | A (mm)  | H (mm)   | L (mm) | A (mm) | H (mm)   | L (mm) | A (mm) |
| 75°   | 188  | 70     | 20 + Frontplattenstärke<br>20 + épaisseur du<br>panneau avant<br>20 + grosor del frente | 180  | 70     | 20     | 172  | 70     | 20     |
| 90°   | 176  | 60     |   | 167  | 60     | 20     | 160  | 60     | 20     |
| 100°  | 172  | 50     |   | 164  | 50     | 20     | 154  | 50     | 20     |

| Türöffnungswinkel<br>Angle d'ouverture de la porte<br>Ángulo de apertura de la puerta       | Kraft der Gasdruckfeder<br>Puissance de levage<br>Potencia del elevador | Türhöhe (mm) / Hauteur de porte (mm) / Altura de la puerta (mm)   |     |     |     |
|---|---|---|-----|-----|-----|
|   |   | 300   | 400 | 500 | 600 |
|   |   | Türgewicht (kg) / Poids de la porte (kg) / Peso de la puerta (kg) |     |     |     |
| 75°<br>  | 60 N  | 2,0   | 1,5 | 1,2 | 1,0 |
|   | 80 N  | 2,7   | 2,0 | 1,6 | 1,4 |
| 90°<br>  | 60 N  | 1,8   | 1,3 | 1,1 | 0,9 |
|   | 80 N  | 2,4   | 1,8 | 1,4 | 1,2 |
| 100°<br> | 60 N  | 1,6   | 1,2 | 0,9 | 0,8 |
|   | 80 N  | 2,1   | 1,6 | 1,2 | 1,0 |